

Kabel- und Seil - Verbindungsstrümpfe

>> RP- 400



Für das Verbinden von Kabeln- oder Seilen mit gleichen Durchmessern und ohne großen Drall sind diese Strümpfe konzipiert. So ist es hierdurch z. B. möglich, Kranseile in einem Arbeitsgang zu wechseln oder aber zwei Kabellängen in einem einzuziehen. Bei erhöhter Torsion des Zuggutes empfehlen wir Einzelstrümpfe in Verbindung mit einem entsprechenden Fischverbinder (siehe Zubehör) als Drallausgleich zu verwenden. Das Geflecht ist aus verzinkter Stahllitze, zweilagig geflochten, beidseitig offen, ohne Ösen.



(2-lagig / Standard)



(3-lagig / verstärkt)

RP-400:

Lieferbar in den **Standardlängen 1500 mm, 2000 mm und 3000 mm** Gesamtlänge. Andere Längen auf Anfrage!
Selbstverständlich auch lieferbar in den Ausführungen:

- >> **NIROSTA:** – Flechtart in Edelstahl
- >> **NIROSTA (verstärkt):** – dreilagiges Geflecht für höhere Zugbelastungen

- >> **BOWDENZUGLITZE**
- >> **KUNSTSTOFFUMMANTELTE LITZE**



Kabel- und Seil - Verbindungsstrümpfe

>> RP- 400

für Kabel- u. Seil- Ø von - bis	zulässige Zugbelastung in KN/ to ca.	Kauschengröße für Bolzen-Ø ca. mm	Bestell-Nummer <small>Bitte gewünschte Länge/n hinzufügen (z.B. RP-410-1500) für Strumpflänge 1500</small>
06 - 08 mm	3,60 / 0,37	beidseitig offen	RP - 406 - + Länge
08 - 10 mm	3,60 / 0,37	beidseitig offen	RP - 408 - + Länge
10 - 15 mm	5,12 / 0,52	beidseitig offen	RP - 410 - + Länge
15 - 20 mm	6,93 / 0,71	beidseitig offen	RP - 415 - + Länge
20 - 30 mm	8,67 / 0,88	beidseitig offen	RP - 420 - + Länge
30 - 40 mm	10,40 / 1,06	beidseitig offen	RP - 430 - + Länge
40 - 50 mm	21,36 / 2,18	beidseitig offen	RP - 440 - + Länge
50 - 60 mm	21,36 / 2,18	beidseitig offen	RP - 450 - + Länge
60 - 80 mm	28,48 / 2,90	beidseitig offen	RP - 460 - + Länge
80 - 100 mm	45,60 / 4,65	beidseitig offen	RP - 480 - + Länge
100 - 120 mm	50,67 / 5,17	beidseitig offen	RP - 4100 - + Länge



**Weitere Größen sowie höhere Zugbelastung
und Spezialanfertigungen auf Anfrage.
Sofort produzierbar.**