

Kabel- und Seileinziehstrümpfe

>> RP- 600-G



Hauptsächlich zur Befestigung, zum Halten und montieren, sowie zur zugentlastenden Aufhängung beweglicher Kabel- und Leitungen in Kran-, Schacht- und Aufzugsanlagen entwickelter Strumpftyp. Sein Vorteil liegt in der schonenden, punktförmige Belastung vermeidenden Aufhängungsart, die gegenüber der normalen Klemmbefestigung dafür sorgt, daß Aderbrüche ausgeschlossen werden. Besonderen Einsatz finden diese Strümpfe heute auch weltweit in Windkraftanlagen, sowie in Schwimmkränen, Seilbahn- und Krananlagen. Das hochflexible, zweilagige Geflecht, ist aus verzinkter Stahllitze, handgeflochten und mit einer Aufhängeöse (Rundkausche) versehen.



(2-lagig / Standard)



(3-lagig / verstärkt)

RP-600-G: Lieferbar in der **Standardlänge 700 mm (500 mm Geflecht 200 mm Kopf)** Gesamtlänge. Andere Längen auf Anfrage!
Selbstverständlich auch lieferbar in den Ausführungen:

- >> **NIROSTA:** – Flechtart in Edelstahl
- >> **NIROSTA (verstärkt):** – dreilagiges Geflecht für höhere Zugbelastungen

- >> **BOWDENZUGLITZE**
- >> **KUNSTSTOFFUMMANTELTE LITZE**





rupi Köln seit 1966

„RUPI KABEL- UND SEILZIEHSTRÜMPFE,
EINFACH GENIAL UND UNENTBEHRlich“

RUPI-COLOGNE® GMBH

IHR SPEZIALIST RUND UM KABEL UND SEIL

Kabel- und Seil - Montagestrümpfe

>> RP- 600-G

| für Kabel- u. Seil- Ø von - bis | zulässige Zugbelastung in KN/ to ca. | Kauschengröße für Bolzen-Ø ca. mm | Bestell-Nummer |
|------------------------------------|--|---|----------------|
| 08 - 15 mm | 5,12 / 0,52 | flexible Seilöse | RP - 610 - G |
| 15 - 20 mm | 6,40 / 0,65 | flexible Seilöse | RP - 615 - G |
| 20 - 30 mm | 6,40 / 0,65 | flexible Seilöse | RP - 620 - G |
| 30 - 40 mm | 8,96 / 0,91 | flexible Seilöse | RP - 630 - G |
| 40 - 50 mm | 12,48 / 1,27 | flexible Seilöse | RP - 640 - G |
| 50 - 60 mm | 13,87 / 1,41 | flexible Seilöse | RP - 650 - G |
| 60 - 80 mm | 13,87 / 1,41 | flexible Seilöse | RP - 660 - G |
| 70 - 80 mm | 25,60 / 2,61 | flexible Seilöse | RP - 670 - G |
| 80 - 100 mm | 28,80 / 2,94 | flexible Seilöse | RP - 680 - G |
| 100 - 120 mm | 35,60 / 3,63 | flexible Seilöse | RP - 6100- G |



**Weitere Größen sowie höhere Zugbelastung
und Spezialanfertigungen auf Anfrage.
Sofort produzierbar.**

rupi-Cologne, GmbH

Industriestr. 30-32
„Einfahrt Siemensstraße“
67269 Grünstadt
Germany

Telefon + Fax

+49(0)2234-95395- 0
+49(0)2234-95395- 22

E-mail + Internet

info@rupi-cologne.de
www.rupi-cologne.de